

coudre une sous-patte


ENDROIT
DU TISSU


ENVERS
DU TISSU

NOTE:

La sous-patte est la bordure qui fait la finition de l'ouverture de la manche.

1. Pour faire une ouverture à coupe sur le bord inférieur de la manche, piquez sur les lignes de piqûre ; pivotez et faites un petit point à travers la pointe.
2. Coupez entre la piqûre, en veillant à ne pas couper à travers le point sur la pointe.

ASTUCE

Pour empêcher que le tissu s'effiloche, appliquez sur la pointe un liquide à sceller les coutures, tel que fray check™.

3. Rentez au fer 6 mm du bord de la sous-patte qui n'a pas le petit pois du milieu.
4. Écartez les bords coupés de la manche pour former une ligne droite. Épinglez l'ENDROIT de la sous-patte sur l'ENVERS des bords coupés, en faisant coïncider les lignes de piqûre et les petits pois. La valeur de couture de la manche sera de 6 mm sur les extrémités mais diminuera presque à zéro au niveau du pois du milieu. Piquez sur la ligne de piqûre, en veillant à ne pas froncer la manche au niveau du pois du milieu. Pressez la couture vers la sous-patte.
5. Épinglez le bord pressé de la sous-patte vers l'EXTÉRIEUR légèrement par-dessus la piqûre. Piquez près du bord pressé.
6. Retournez le bord du devant de la sous-patte vers l'INTÉRIEUR ; bâtissez sur place à travers le bord inférieur. Pour maintenir la sous-patte sur place, piquez en diagonale à travers le bord supérieur de la sous-patte.

